

CANAGUM 460 P 60

Dakdichtingsmembraan bestaande uit een niet-geweven polyester mat, aan de bovenzijde bedekt met plastomeerbitumen.

SOORTEN

Canagum 460 P 60 :

éénzijdig gebitumineerde niet-geweven polyester mat bedekt met APP-gemodificeerd bitumen (30% atactisch polypropyleen APP + 70% bitumen)

TOEPASSING

Mechanisch bevestigde onderlaag voor het systeem Canagum 460 P 60 + Canagum 470 of Polygum 470 gemineraliseerd, i.g.v.

- houten planken, cellenbeton of houtachtige platen zonder of met thermische isolatie
- renovatie van synthetische afdichting

SAMENSTELLING

- wapening : niet-geweven polyester 180 g/m².
- bedekkingsmassa : ca. 1.700 g/m² APP-gemodificeerd bitumen

TECHNISCHE KENMERKEN

(gemiddelde waarden)

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - treksterkte (EUtgb) | lengte : 700 N |
| | breedte : 450 N |
| - rek bij breuk (EUtgb) | lengte : 30 % |
| | breedte : 30 % |

AFMETINGEN

- lengte : 14 m
- breedte : 1 m
- gemiddeld gewicht : ca. 22 kg

VERWERKING

- mechanisch bevestigd
- losliggend geplaatst met ballast