

TOEPASSINGEN



Wastafel



Bad



Douche



Bidet



Wasmachine



Vaatwasser



Spoelbak

MAX. AFVOER

7 m



GARANTIES & UITBREIDINGEN P.10



Ideaal voor het installeren van een keuken of wasruimte.

Laag inschakelniveau.

Afvoercapaciteit: 100 L/min.



Vuilwaterpomp voor toepassing in een professionele keuken.

Laag geluidsniveau: 42 dB(A).

Geschikt voor waterontharder.

VUILWATERPOMPEN

SANISPEED[®]

Inschakelniveau	95 mm
Hoogte douchebak	15 cm
Ø inlaatzijden	4 x 40 mm
Ø afvoer	32 mm
Netspanning	220-240V/50 Hz
Max. opgenomen vermogen	400 W
Max. afvoercapaciteit	100 L/min
Max. stroomverbruik	2 A
Elektrische klasse	1
Max. vloeistoftemperatuur afvalwater	75°C (gedurende max 5 min)
Beschermingsklasse	IP44
Netto gewicht	6,4 kg
Inclusief terugslagklep en aansluitingen	
Inclusief actief koolstoffilter voor het neutraliseren van geuren	
Geschikt voor het gebruik van een waterontharder (max. 15% zoutgehalte)	
Aanbevolen afschot tussen sifon en vuilwaterpomp: 3%	

ARTIKEL NR: SSPUPSTD | EAN 3308815074054

