



# ALLESLIJM DRAAI & DOSEER OPLOSMID- OPLOSMIDDELVRIJE HOBBYLIJM IN EEN UNIEKE FLES VOOR HET VERLIJMEN VAN PUNTEN, LIJNEN EN VLAKKEN



## VERWERKING

### Gebruiksaanwijzing:

Poreuze materialen: Smeer één van de te lijmen delen dun in. Smeer niet-poreuze materialen tweezijdig in. Wacht een moment en druk de delen stevig samen. De verbinding is dan nog enkele minuten corrigeerbaar. 24 uur laten drogen.

**Vlekken/resten:** Natte vlekken zijn te verwijderen met warm water en zeep. Opgedroogde vlekken zijn te verwijderen met water van 40°C en zeep.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

tot maximaal 100°C.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Polyacrylaat

ca. 26 %

ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

## OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan op een droge, koele vorstvrije plaats.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

Oplosmiddelvrije universele lijm in een zachte en handige plastic fles. De unieke draai-applicator met 3 standen zorgt voor een precieze verlijming van punten, lijnen en vlakken. De lijmformule is gemaakt van 70% natuurlijke materialen en dermatologisch getest. Ideaal voor een breed scala van hobby toepassingen in huis, op school en kleuterschool, op kantoor, voor hobby en modellering, enzovoort. Wast af met zeep, is 100% recyclebaar en navulbaar.

## TOEPASSINGSGBIED

Voor het verlijmen van porselein, keramiek, hout, glas, metaal, leer, papier, karton, kurk, textiel en de meeste kunststoffen. Niet geschikt voor Polyethyleen (PE), Polypropyleen (PP), PTFE en Nylon (PA).

## EIGENSCHAPPEN

- Unieke draai-applicator voor het verlijmen van punten, lijnen en vlakken
- formule is 70% natuurlijk
- oplosmiddelvrij
- zachte en handige kunststoffles
- dermatologisch getest
- wast af met zeep
- navulbaar

## VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Niet verwerken beneden +5°C.

**Eisen oppervlakken:** De te lijmen materialen moeten goed schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Door kunststof en metalen ondergronden licht op te ruwen, wordt er een sterkere verbinding verkregen.