



# DOUBLEFIX UNIVERSEEL

## ULTRA STERKE, HEAVY-DUTY, DUBBELZIJDIGE MONTAGETAPE.



### PRODUCTOMSCHRIJVING

Ultra sterke, heavy-duty, dubbelzijdige montagetape voor binnen en buiten. Ideaal voor permanente en veilige bevestiging van voorwerpen. Snel, schoon en gemakkelijk in gebruik. Vocht- en temperatuurbestendig. Ideaal voor permanente en veilige bevestiging van borden, huisnummers, haken, rekken en nog veel meer op vrijwel alle gladde en ruwe oppervlakken zoals metaal, tegels, hout of steen, binnen en buiten. Niet geschikt voor de gevoelige (zoals behangpapier) en anti-kleef gecoate oppervlakken (zoals PTFE). Na 60 minuten volledig belastbaar.

### TOEPASSINGSGBIED

Ideaal voor permanente en veilige bevestiging van borden, huisnummers, haken, rekken en nog veel meer op vrijwel alle gladde en ruwe oppervlakken zoals metaal, tegels, hout of steen, binnen en buiten.

### EIGENSCHAPPEN

- dubbelzijdige montagetape
- extreem hoge kleefkracht
- universeel gebruik
- voor gladde en ruwe oppervlakken
- voor binnen en buiten
- waterbestendig
- temperatuurbestendig
- schoon, makkelijk en snel

### VOORBEREIDING

**Verwerkingsomstandigheden:** Minimum verwerkingstemperatuur 10°C.

**Eisen oppervlakken:** Oppervlakken moeten stevig, schoon, droog en stofvrij zijn.

**Voorbehandeling oppervlakken:** Voor het beste resultaat eerst de oppervlakken schoonmaken (bv met alcohol of terpentijn)

### VERWERKING

#### Gebruiksaanwijzing:

Bevestig Doublefix Universeel op het voorwerp dat gemonteerd moet worden. Verwijder de beschermende folie zonder de lijm aan te raken. Bevestig het voorwerp op de gewenste plaats en druk hard aan.

**Vlekken/resten:** Lijmresten zijn met terpentijn te verwijderen.

**Aandachtspunten:** Verwijder de beschermende folie zonder de lijm aan te raken, dit kan de kleefkracht verminderen.

### DROOGTIJDEN\*

ca. 60 minuten

\* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Goed

-10°C to +75°C

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

doorschijnend

Transparant

### TESTCONDITIES / UITVOERING

De kleefkracht is afhankelijk van de kwaliteit van het oppervlak en van het materiaal en diepte van het voorwerp; maximale hechting wordt behaald met platte metalen voorwerpen (diepte <10 mm) op gladde en schone metalen oppervlakken.

### OPSLAGCONDITIES

Op een droge, koele en vorstvrije plaats bewaren.

### VERPAKKINGSGROOTTES

Tape: 1.5 m x 19 mm op blisterkaart