



LIJMKAM

LIJMKAM MET HOUTEN HANDVAT VOOR OPTIMALE VERWERKING
VAN DIVERSE LIJMTYPES OP GROTE OPPERVLAKKEN.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Viscositeit: ca. 0 mPa.s.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Lijmkam met houten handvat voor optimale verwerking van diverse lijmtypes op grote oppervlakken.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het uitsmeren van lijm over grotere oppervlakken.

EIGENSCHAPPEN

· Voor volvlakverlijming waarbij de lijm in een dikkere laag moet worden aangebracht dan bij Lijmkam nr. 1

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: De ondergrond schoon en droog maken, en gladde oppervlakken opruwen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Lijm niet te dik op de ondergrond aanbrengen.

Op de verpakking van diverse Bison producten staat aangegeven welke lijmkam geadviseerd wordt voor de betreffende lijm. Strijk de lijm met vloeiende beweging uit met de lijmkam, waarbij de tanden blijvend contact hebben met de ondergrond.

Lijmkam nr.1: lijmril 1 mm breed en 1 mm hoog

Lijmkam nr.2: lijmril 2 mm breed en 2 mm hoog

Lijmkam nr.3: lijmril 3 mm breed en 3 mm hoog

Lijmkam reinigen na gebruik.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.