



PRESTATIEVERKLARING

In overeenstemming met de EU Verordening (EU): No 305/2011 van 9 maart 2011
(Bouwproductenverordening)

Prestatieverklaring-nr. **BS 00246**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Voegkit voor afdichtingen van gevelementen, in sanitair- en beglazingstoepassingen

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Siliconenkit Sanitair Transparant Grijs

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor afdichting van gevelementen voor binnen- en buitentoepassingen, in sanitair- en beglazingstoepassingen

Geldende norm(en): EN 15651-1/2/3: 2012; F-EXT-INT-CC (20 LM) / G-CC (20 LM) / S (XS1)

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

BISON INTERNATIONAL, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

Systeem 3 voor brandgedrag klasse E

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het geregistreeerde keuringsbureau SKZ – TeConA GmbH (1213) heeft het producttype volgens EN 15651-1/2/3: 2012 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en een test rapport verstrekt.

8. De prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing



9. Aangegeven prestatie

Conditionering: Procedure B (volgens ISO 8340)

Ondergrond: Glas (zonder primer)

Geanodiseerd aluminium (zonder primer)

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|-----------|--|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-1 :2012 |
| Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Standvermogen | ≤3 mm | |
| Volumeverlies (krimp) | ≤ 10% | |
| Treksterkte (d.w.z. rek bij breuk): Bij voortdurende uitrekking na onderdompeling in water (bij 23°C) | OK | |
| Koud klimaat gebieden (-30°C) | | |
| Treksterkte (d.w.z. secans modulus): | ≤ 0,9 Mpa | |
| Treksterkte (d.w.z. bij voortdurende uitrekking) : | OK | |
| Duurzaamheid | OK | |

| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|-----------|--|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-2 :2012 |
| Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Standvermogen | ≤3 mm | |
| Volumeverlies (krimp) | ≤ 10% | |
| Adhesie- / cohesie-eigenschappen na blootstelling aan warmte, water en kunstlicht | OK | |
| Elastisch herstellvermogen | ≥ 60% | |
| Koud klimaat gebieden (-30°C) | | |
| Treksterkte (d.w.z. secans modulus): | ≤ 0,9 Mpa | |
| Treksterkte (d.w.z. bij voortdurende uitrekking) : | OK | |
| Duurzaamheid | OK | |



| Essentiële kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|-----------|--|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-3 :2012 |
| Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Standvermogen | ≤3 mm | |
| Volumeverlies (krimp) | ≤ 20% | |
| Treksterkte (d.w.z. rek bij breuk): Bij voortdurende uitrekking na onderdompeling in water | OK | |
| Microbiologische groei | 1 | |
| Duurzaamheid | OK | |

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

Niet van toepassing

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Bison International.

Ondertekend namens Bison International door:

Naam

S.C.J.A Christiaansen

Functie

General Manager PSO / Director Professional Business

Plaats en datum ondertekening

Goes, 19 augustus 2014

Handtekening