

**F-40**

FIXATIEMIDDEL VOOR HET FIXEREN VAN POLYPROPYLEEN (PP) BUIZEN EN FITTINGEN

**Dichtheid:** ca. 1.4 g/cm³**Vlampunt:** K1 (<21°C)**OPSLAGCONDITIES**

Minimaal 12 maanden mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in afvoersystemen. Speciaal ter voorkoming van het uit elkaar schuiven van pre-fab systemen en omklappen van bochten tijdens bijvoorbeeld transport.

EIGENSCHAPPEN

- Tixotroop
- Zwart

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +5^\circ\text{C}$.

VERWERKING**Gebruiksaanwijzing:**

1. Buizen haaks afzagen, ontbramen en afschuiven. 2. Oppervlakken reinigen.
3. Voor gebruik goed oproeren. 3. Fixatiemiddel aanbrengen op buiseind en rubbermanchet. 4. Verbinding direct monteren door buis in de schuifmof tot de stootrand te schuiven. Na gebruik verpakking direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Lijmvlekken verwijderen met Griffon Cleaner en Cleaner Cloth.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Vulstofhoudende oplossing van synthetische rubber in een oplosmiddelmengsel

Kleur: Zwart

Viscositeit: ca. 1800 mPa.s.

Vastestofgehalte: ca. 72 %

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.