



GLASS-TIC ALU

ZELFKLEVENDE AFDICHTBAND OP BASIS VAN PETROLATUM MET ALUMINIUM TOPLAAG



Dikte toplaag: 0.04 mm

Materiaal toplaag: Aluminium

Gewicht: 1.3 kg/m²

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed gesloten opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Zelfklevende afdichtband op basis van petrolatum met aluminium toplaag.

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor het afdichten, beschermen en repareren van o.a. T-ijzers, glazen daken, kassen en lichtkoepels. Hecht op vrijwel alle ondergronden zoals o.a. glas, steen, beton, lood, zink, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Zeer flexibel; uitermate geschikt voor ongelijke oppervlakken of en/of vormen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Temperatuurbestendigheid - 40°C t/m + 65°C.

EIGENSCHAPPEN

- Bestand tegen alle weersinvloeden
- Overschilderbaar

VOORBEREIDING

Verwerkingomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C.

Voorbehandeling oppervlakken: Oppervlakken moeten droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse verfresten en roest verwijderen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Zeer goed

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: -40°C - +65°C

UV-bestendigheid: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Weefsel drager geïmpregneerd met petrolatum-afdichtmassa

Kleur: Aluminium

Dikte: ca. 1.2 mm