

TECHNISCHE FICHE

01MAS30950	Masterkit – 600 ml
-------------------	--------------------

1. Materiaalomschrijving

Masterkit is een afdichtingskit voor:

- Masterflashing
- Mastercover
- Tapgaten
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk



2. Producteigenschappen

Masterkit 600 ml	
Basis	synthetische rubber & epdm
Gewicht	600 ml
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	zwart
Soortelijke massa	1,12 g/ml

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Masterkit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Masterkit op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterkit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5. Verwerking

- Masterflashing:
 - Breng een ril kit aan rondom Masterflashing.
- Mastercover:
 - In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij Mastercover langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Tapgaten:
 - Plaats het tapgat vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol.
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
 - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterkit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.