



MEUWISSEN GERRITSEN

PERFO

Perfo® is een micro geperforeerde transparante LPDE folie, versterkt met polypropyleen weefsel.

### Toepassing

Perfo® wordt in gevels als waterkerende dampdoorlatende laag aan de buitenzijde (koude zijde) in gevels toegepast. Perfo® wordt tevens als tijdelijke beglazingsfolie voor het wind- en waterdicht zetten van gevelopeningen tijdens de bouw toegepast. Door de microperforatie kan het bouwvocht naar buiten afgevoerd worden.

### Voordelen

- Waterkerend
- Dampdoorlatend
- Geschikt als tijdelijke beglazing

### Specificaties

Open verwerkingstijd <b>3 maanden</b>	Temperatuur bestendigheid <b>- 20°C / 70°C</b>
Gewicht <b>90 gr / m<sup>2</sup></b>	Relatieve vochtweerstand <b>0,3 m</b>
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) <b>165 N</b>	Waterdichtheid <b>W2</b>
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) <b>170 N</b>	Brandklasse <b>F</b>
Treksterkte initieel (lengte) <b>175 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (lengte) <b>12 %</b>
Treksterkte initieel (dwars) <b>125 N / 50 mm</b>	Rek bij breukte (dwars) <b>14 %</b>
Waterdampdoorlatendheid <b>80 g / m<sup>2</sup> / dag</b>	



Dampdoorlatend



Waterkerend



Voor gevels



80°C  
Bestendig tot 80°



**3 MAANDEN**  
Maximaal  
3 maanden  
UV bestendig





MEUWISSEN GERRITSEN

## PERFO

### Verwerking

Perfo<sup>®</sup> is micro geperforeerd, dat wil zeggen dat deze beperkt waterdicht is en dient daardoor vrij van harde ondergronden verwerkt te worden. In gevels met een zachte ondergrond, bijvoorbeeld minerale wol, mag de Perfo<sup>®</sup> rechtstreeks op de zachte ondergrond worden aangebracht. Perfo<sup>®</sup> dakpansgewijs aanbrengen. Bij horizontale overlappen minimaal 100mm en maximaal 200mm aanhouden. De Perfo<sup>®</sup> met behulp van RVS nieten op de constructie aanbrengen met maximale h.o.h. afstand van 150mm. Niet en naden afplakken met VAST-R<sup>®</sup> Folie tape basic.

### Gerelateerde producten

Tyvek<sup>®</sup>  
FlexWrap tape



VAST-R<sup>®</sup>  
Butyl tape



VAST-R<sup>®</sup>  
Nageldichtband



VAST-R<sup>®</sup>  
Folie tape basic

