

Gebruiksaanwijzing

Bevestiging van de ton 13 Kg

Kies een plaats voor de regenton, links of rechts naast de afvoerbuis van het regenwater. Gebruik de meegeleverde schroeven (x4), pluggen (x4) en rondellen (x4) om de ton tegen de muur te bevestigen. Aan de bovenzijde van de ton bevinden zich 4 markeringen welke u voorzichtig en zo hoog als mogelijk doorboort. Vervolgens boort u op dezelfde hoogte van de tank, in uw muur de 4 gaten welke u voorziet van een plug. Wanneer dit gedaan is kunt u de ton terugplaatsen tegen de muur en bevestigt u de tank door middel van de 4 schroeven door de rondellen en daarna door de 4 gaten te duwen en vervolgens vast te schroeven in de reeds aangebrachte pluggen. Voor het aanbrengen van de kraan boort u met een 14 mm boor een gat in de daarvoor bestemde plaats.

Gebruik voor het aansluiten van de vulautomaat de bijgesloten gebruiksaanwijzing.

LET OP! Indien de muurtank niet aan de muur wordt bevestigd vervalt de garantie.

Bevestiging van de vulautomaat

Boor een gat aan de bovenkant van de ton, aan de zijde van de regenwaterafvoerbuis. Zaag deze afvoerbuis door ter hoogte van de onderkant van het geboorde gat in de ton. Zaag van de bovenzijde van de afvoerbuis een stuk af waartussen u de vulautomaat plaatst. Bevestig daarna de slang op de vulautomaat en bevestig het andere uiteinde ervan aan de ton.

Bevestiging van de slang voor de waterpeilaanduiding

Meegeleverd is een transparante slang welke u aan de onderzijde van de ton aan een naar boven gericht kraantje bevestigt en vervolgens in de uitsparing waardoor u het waterpeil kan bepalen.

Let op dat u de tank in de winter leeg laat lopen!


GAROEN



