



Paris

PLATTE PLAFONDLAMP

Art. nr. 15518943; 15518945

Paris zorgt voor rustige en gelijkmatige basisverlichting in kantoren, vergaderruimtes, horeca, winkels, musea, entrees en looproutes. De brede bundelhoek en opale afscherming verdelen het licht gelijkmatig over de ruimte.

Met een opbouwhoogte van slechts 40 mm creëert Paris een strakke plafondafwerking zonder inbouwopening. Het neutraal witte licht biedt goede zichtbaarheid voor dagelijks gebruik. De plafondlamp is verkrijgbaar in zwart en wit en past daardoor binnen uiteenlopende zakelijke interieurs.



Variant	Kleur	Vermogen	Kleurtemperatuur
Paris 15518943	Zwart	12 W	4000 K
Paris 15518945	Wit	12 W	4000 K

Paris

PLATTE PLAFONDLAMP

Deze platte plafondlamp combineert een brede lichtverdeling met een strakke opbouw voor rustige en gelijkmatige basisverlichting.

-  12 W vermogen
-  1.260 lm lichtopbrengst
-  4000 K neutraal wit licht
-  Ø 170 × 40 mm compacte uitvoering
-  120° brede, gelijkmatige lichtbundel
-  CRI >80 voor natuurlijke kleuren
-  Powerfactor >0,90
-  IP40 voor droge binnenruimtes
-  IK02 basisbescherming tegen stoten
-  230 V aansluitspanning
-  Niet dimbaar
-  Opaal polycarbonaat voor zacht, egaal licht
-  3 jaar garantie
-  Energieklasse F
-  Keurmerken: CE-markering, RoHS

Verkrijgbaar in zwart en wit



LICHTSTROOM: 2.702 lm

Montage- hoogte	Gemiddelde verlichtingssterkte Eavg (lx)	Maximale verlichtingssterkte Emax (lx)	Verlichte diameter (m)
1 m	344 lx	1.074 lx	2,7 m
2 m	86 lx	269 lx	5,4 m
3 m	38 lx	119 lx	8,1 m
4 m	22 lx	67 lx	10,7 m
5 m	14 lx	43 lx	13,4 m
6 m	10 lx	30 lx	16,1 m
7 m	7 lx	22 lx	18,8 m
8 m	5 lx	17 lx	21,5 m
9 m	4 lx	13 lx	24,2 m
10 m	3 lx	11 lx	26,9 m

Bundelhoek: 110°

Scan de QR-code
voor meer info
of kijk op
www.adurolight.nl

