

# PRESTATIEVERKLARING

Document Referentie Nr.:01522466 130402					
1	Unieke identificatiecode van producttype: <b>Canagum 470 K 24 Zwart FR 5M</b>				
2	Productidentificatie zoals vereist volgens artikel 11(4): <b>01522466</b>				
3	Toegelaten toepassing(en) van bouwproduct: <b>Flexibele banen voor waterafdichting - Gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichtingen.</b>				
4	Systeem(en) van prestatieverklaring van product-kwaliteitsbewaking. <b>Systeem 2+, behalve voor dampremmende lagen systeem 3.</b>				
5	In geval van prestatieverklaring van een bouwproduct met een geharmoniseerde norm: <b>Goedkeuringsorgaan: INTRON Certificatie BV, Venusstraat 2, NL-4100 AG Culemborg, goedgekeurd en geregistreerd onder nr 0958.</b>				
6	Gedeclareerde waarden:				
Eigenschappen		Resultaat	Eenheid	Tolerantie	Ref. nr. Norm
Vliegvuurbestendigheid (noot 1)		Froof			<b>EN 13707:2004 +A2:2009</b>
Brandreactie		Euroclass F			
Waterdichtheid $\geq 10$ kPa		Pass			
Maximum treksterkte lengterichting		700	N/50 mm	$\pm 20\%$	
Maximum treksterkte breedterichting		450	N/50 mm	$\pm 20\%$	
Rek bij maximale breuk lengterichting		30	%	$\pm 15$ abs.	
Rek bij maximale breuk breedterichting		40	%	$\pm 15$ abs.	
Wortelweerstand		NPD			
Weerstand Statische belasting: methode A		$\geq 15$	kg		
Weerstand Stootbelasting: methode A		$\geq 1250$	mm		
Scheurweerstand: langs/dwars		$\geq 100 / \geq 150$	N	-0;-	
Pelweerstand van de overlap initieel: Langs/dwars		NPD	N/50mm	-0;-	
Afschuifweerstand overlap: initieel		500	N/50mm	-0;-	
Flexibiliteit bij lage temperatuur initieel (boven/onder)		$\leq -15$	$^{\circ}\text{C}$		
Duurzaamheid: Flexibiliteit bij lage T° na veroudering in oven		-5	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 5^{\circ}\text{C}$	
Duurzaamheid: Hoge T° bestendigheid na veroudering in oven		120	$^{\circ}\text{C}$	$\pm 10^{\circ}\text{C}$	
Duurzaamheid: UV, hitte en water		NPD	Visueel		
Gevaarlijke stoffen		Zie voetnoten 1 en 2			
7	De prestatieverklaring van het product volgens punt 1 en 2 is in overeenstemming met de prestaties in punt 8. De prestatieverklaring is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de de fabrikant in punt 4.				
Noot 1: Dit product bevat geen asbest of teer.					
Noot 2: Door het ontbreken van een geharmoniseerde Europese test methode moeten testen en verklaring van uitloging/bestanddelen rekening houden met nationale voorzieningen ter plaatse van gebruik.					

NPD = Geen prestatie bepaald