



IMAL®

HOOGWAARDIGE KRUIPOLIE OP BASIS VAN GRAFIET



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Minerale olie met colloïdaal grafiet
Kleur:	Zwart

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid: Minimaal 36 maanden na productie.
 Opgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C.
 Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.
 Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.

PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige kruipolie op basis van grafiet.

TOEPASSINGSGBIED

Voor het losmaken van verroeste en geoxideerde (bevestigings)materialen zoals o.a. bouten, moeren, flenzen, scharnieren en sloten. Toepasbaar op alle metalen. Werkt tevens preventief door gebruik tijdens de montage.

EIGENSCHAPPEN

- Sterk penetrerend
- Roestoplossend
- Roest- en corrosiewerend
- Met colloïdaal grafiet
- Met extra precisie spuitslang
- Kan gebruikt worden in alle posities

VOORBEREIDING

Voorbehandeling oppervlakken: Ondergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Goed schudden voor gebruik.

Oppervlak(ken) royaal insprayen op ca. 10-20 cm afstand. Na ca. 5-10 minuten kunnen de onderdelen gedemonteerd worden. Bij preventief gebruik delen eerst behandelen en vervolgens monteren.

Vlekken/resten: Vlekken verwijderen met Griffon Primor of ontvetter.

Aandachtspunten: IMAL kan bij contact met kleding e.d. niet verwijderbare vlekken veroorzaken. Gebruik de in de dop geïntegreerde extra spuitslang voor een optimale dosering.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.