

Omschrijving	Specificatie
--------------	--------------

Algemene informatie:	
Productnaam::	Unilift CC5 - M1
Productnummer::	96280965
EAN nummer::	5700830761359
Technisch:	
Nominaal debiet:	0.711 l/s
Maximum debiet:	1.67 l/s
Nominale opvoerhoogte:	2.52 m
Maximale opvoerhoogte:	5 m
Max. deeltjesgrote:	10 mm
Goedkeuringen:	CE,LGA,VDE,UKCA,SEPRO
Materialen:	
Pomphuis:	Polypropyleen
Pump housing:	PP - GF15
Waaier:	Composiet
	PP 20 GF
Motor:	Stainless steel
	EN 1.4301
Motorverwarming:	AISI 304
As:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Strainer:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	0 .. 40 °C
Type aansluiting:	R
Maat van de aansluiting:	1 1/4 inch
Maximale installatiediepte:	2 m
Vloeistof:	
Bereik vloeistoftemperatuur:	0 .. 40 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m³
Elektrische gegevens:	
Vermogen P1:	250 W
Nominaal vermogen - P2:	0.108 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 220-240 V
Nominale stroom:	0.98 A
Nominaal toerental:	2850 omw/min
Grootte bedrijfscondensator:	4 µF/450 V
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolatie klasse (IEC 85):	B
Ex-beveiligingsrichtlijn:	JA
Lengte van stroomkabel:	5 m
Type van de steker:	SCHUKO
Overige:	
Netto gewicht:	4.32 kg
Bruto gewicht:	5.08 kg
Transportvolume:	0.017 m³
Deens VVS nr.:	391280151
Zweeds RSK nr.:	5885921
Fins LVI nr.:	4822527
Noors NRF nr.:	9045616
Milieukeurmerken:	WEEE

