

Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	UNILIFT KP.150.A.1
Productnummer::	011H1800
EAN nummer::	5700391115523
Technisch:	
Maximum debiet:	2.36 l/s
Nominale opvoerhoogte:	2.94 m
Maximale opvoerhoogte:	5.5 m
Max. deeltjesgrote:	10 mm
Approvals:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO
Model:	A
Materialen:	
Pomphuis:	Roestvast staal
Pomp behuizing:	EN 1.4301
Pomphuis:	AISI 304
Waaier:	Roestvast staal
	EN 1.4301
	AISI 304
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	0 .. 50 °C
Type aansluiting:	Rp
Maat van de aansluiting:	1 1/4 inch
Maximale installatiediepte:	7 m
Installatielocatie:	Indoor/outdoor
Vloeistof:	
Bereik vloeistoftemperatuur:	0 .. 50 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m ³
Elektrische gegevens:	
Opgenomen vermogen - P1:	300 W
Nominaal vermogen - P2:	0.15 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 220-230 V
Nominale stroom:	1.3 A
Grootte bedrijfscondensator:	8 µF/400 V
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Ingebouwde motorbeveiliging:	CONTACT
Thermische beveiliging:	intern
Lengte van stroomkabel:	10 m
Type van de steker:	SCHUKO
Regeling:	
Niveauschakelaar:	A
Overige:	
Netto gewicht:	6.1 kg
Bruto gewicht:	6.83 kg
Transportvolume:	0.0126 m ³
Deens VVS nr.:	391215016
Zweeds RSK nr.:	5885711
Fins LVI nr.:	4822503
Noors NRF nr.:	9040752
Milieukeurmerken:	WEEE

