

Omschrijving	Specificatie
<b>Algemene informatie:</b>	
Productnaam::	UNILIFT AP35B.50.06.A1V
Productnummer::	96468356
EAN nummer::	5700394943680
<b>Technisch:</b>	
Maximum debiet:	5 l/s
Maximale opvoerhoogte:	11 m
Type waaijer:	VORTEX
Max. deeltjesgrote:	35 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUV RHWD,MORO,UKCA,SEPRO
<b>Materialen:</b>	
Pomphuis:	Roestvast staal
Pomp behuizing:	EN 1.4301
Pomphuis:	AISI 304
Waaier:	Roestvast staal
	EN 1.4301
	AISI 304
<b>Installatie:</b>	
Bereik van omgevingstemperatuur:	0 .. 40 °C
Type aansluiting:	Rp
Maat van de aansluiting:	2 inch
Maximale installatiediepte:	7 m
Inst. droog/nat:	S
Installatie:	H/V
Voetbochtkoppeling:	Y
Installatielocatie:	Indoor/outdoor
<b>Vloeistof:</b>	
Bereik vloeistoftemperatuur:	0 .. 40 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Elektrische gegevens:</b>	
Vermogen P1:	1 kW
Motortype monofase:	PSC
Nominaal vermogen - P2:	0.66 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 230 V
Nominale stroom:	4.6 A
Cos phi - vermogensfactor:	0.98
Nominaal toerental:	2810 omw/min
Grootte bedrijfscondensator:	16 µF/400 V
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Ingebouwde motorbeveiliging:	CONTACT
Thermische beveiliging:	intern
Lengte van stroomkabel:	10 m
Type van de steker:	SCHUKO
<b>Regeling:</b>	
Niveauschakelaar:	A
<b>Overige:</b>	
Netto gewicht:	10.5 kg
Bruto gewicht:	11 kg
Deens VVS nr.:	391270322
Zweeds RSK nr.:	5886038
Milieukeurmerken:	WEEE

