

Omschrijving	Specificatie
Algemene informatie:	
Productnaam::	UNILIFT AP50B.50.08.A1V
Productnummer::	96468354
EAN nummer::	5700394943666
Technisch:	
Maximum debiet:	6.67 l/s
Maximale opvoerhoogte:	11 m
Type waaiër:	VORTEX
Max. deeltjesgrote:	50 mm
Approvals:	CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,MOR O,UKCA,SEPRO
Materialen:	
Pomphuis:	Roestvast staal
Pomp behuizing:	EN 1.4301
Pomphuis:	AISI 304
Waaier:	Roestvast staal
	EN 1.4301
	AISI 304
Installatie:	
Bereik van omgevingstemperatuur:	0 .. 40 °C
Type aansluiting:	Rp
Maat van de aansluiting:	2 inch
Maximale installatiediepte:	7 m
Inst. droog/nat:	S
Installatie:	H/V
Voetbochtkoppeling:	Y
Installatielocatie:	Indoor/outdoor
Vloeistof:	
Bereik vloeistoftemperatuur:	0 .. 40 °C
Medium temperatuur tijdens bedrijf:	20 °C
Dichtheid:	998.2 kg/m ³
Elektrische gegevens:	
Vermogen P1:	1.2 kW
Motortype monofase:	PSC
Nominaal vermogen - P2:	0.74 kW
Netfrequentie:	50 Hz
Nominale spanning:	1 x 230 V
Nominale stroom:	5.37 A
Cos phi - vermogensfactor:	0.97
Nominaal toerental:	2790 omw/min
Grootte bedrijfscondensator:	16 µF/400 V
Dichtheidsklasse (IEC 34-5):	IP68
Isolatie klasse (IEC 85):	F
Ingebouwde motorbeveiliging:	CONTACT
Thermische beveiliging:	intern
Lengte van stroomkabel:	10 m
Type van de steker:	SCHUKO
Regeling:	
Niveauschakelaar:	A
Overige:	
Netto gewicht:	11.6 kg
Bruto gewicht:	12.9 kg
Deens VVS nr.:	391272322
Zweeds RSK nr.:	5886036
Milieukeurmerken:	WEEE

