



TRIXY round

901717.002 | Opbouwdownlights



Opbouwdownlights, Inbouwdownlights
4051859713111
D 235, H 22

Plafondmontage (opbouw), Plafondmontage (inbouw), Wandmontage
wit



Superplatte ronde downlight, geschikt voor in- en opbouwmontage. Behuizing van uv-bestendig polycarbonaat. Perfecte warmtehuishouding door middel van een koellichaam van aluminium. Diffuser helder kunststof met opalen reflectorfolie. Zijdelingse lichtuitstraling (RZB SIDELITE® technologie) voor meer dan gemiddelde homogene lichtsterkteverdeling. MultiColour: Met schakelelement aan de achterkant kleurtemperatuur 3000 K of 4000 K individueel instelbaar Af fabriek ingesteld op 4000 K. MultiLumen: Instelbaarheid van de lumenstroom in 3 niveaus. Af fabriek ingesteld op de hoogste lichtstroom. MultiCutOut: met de verstelbare veerbevestiging kunnen verschillende plafondopeningen individueel worden ingesteld. Geschikt voor plafondopeningen van Ø 65 tot 205 mm. Geschikt voor plafond inbouw montage en opbouw montage aan plafond en wand. Geschikt voor doorvoerbedrading. Geïntegreerde driver.

Productgegevens

Diameter D	235 mm
Hoogte H	22 mm
Inbouwdiameter DA	65-205 mm
Armatuur: inbouwhoogte HEL	25 mm
Plafonddikte S	5-25 mm
Installatieruimte hoogte HE	82 mm
Gewicht	500 g
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	3000 K 4000 K
Effectieve lichtstroom	3000 K: 990 lm 1500 lm 4000 K: 1100 lm 1650 lm
Systeemvermogen	3000 K: 9 W 15 W 4000 K: 9 W 15 W
Armatuur efficiëntie	3000 K: 110 lm/W 100 lm/W 4000 K: 122 lm/W 110 lm/W
Glare evaluatie RUG (4H 8H)	3000 K: 25,2 26,6 4000 K: 25,5 26,9
Uitstralingshoek	113°
LED-levensduur	40000h (L70/B50)
Kleurweergave-index CRI	80
Kleurtolerantie (McAdam)	4 SDCM
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	94
Armaturen aan zekering B16A	150
Armaturen aan zekering C10A	94
Armaturen aan zekering C16A	150
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7.9 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 78 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II
Gloeidraadtest	650 °C
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur	-20 °C tot +40 °C

TRIXY round

901717.002 | Opbouwdownlights



Conformiteitsmerkteken

CE, EAC, UKCA

Toebehoren



983110.012

HF-bewegingsmelder in afzonderlijke apparatenbehuizing.