

## 3370DVR125P62

EAN 4031582331585

Zwenkwiel, vork van geperst staal, verzinkt, dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, plaatbevestiging.

Wielkern van geperst staalplaat, met zwarte rubberband, wielnaaf op rollager



### Technische data

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wieldiameter           | 125 mm         |
| Bandbreedte            | 24 mm          |
| Plaatafmeting          | 105 x 85 mm    |
| Boutgatafstand         | 80/77 x 60 mm  |
| Bevestigingsgat        | 9 mm           |
| Uitlading              | 40 mm          |
| Uitzwenking - Ø        | 205 mm         |
| Bouwhoogte             | 155 mm         |
| Temperatuur            | - 20 / + 60 °C |
| Standaard              | EN 12532       |
| Eigen gewicht          | 1.204 kg       |
| Zwenkradius            | 102.5 mm       |
| Hardheid van de band   | A 87 Shore     |
| Dyn. draagvermogen     | 100 kg         |
| Statisch draagvermogen | 200 kg         |

|                     |   |   |   |   |   |
|---------------------|---|---|---|---|---|
| Rolweerstand        | + | + | + | + | + |
| Verplaatsingsgeluid | + | + | + | + | + |
| Strepen             | + | + | + | + | + |
| Roest bescherming   | + | + | + | + | + |

**3370DVR125P62**

EAN 4031582331585

