


4680IEP125P63

EAN 4031582307795

Zwenkwiel, Vork van extra zwaar geperst staal, verzinkt-chromatiseerd, voorzien van dubbele, geharde kogelbanen, met versterkt en warmtebehandelde lager stof afdichting met geïntegreerde smeernippel, centrale pen geklonken, wielas geschroefd, plaatbevestiging. Wielkern van aluminium op precisiekogellagers, met zwarte opgevulcaniseerde elastische rubberband

Technische data

Wieldiameter	125 mm
Bandbreedte	50 mm
Plaatafmeting	137 x 105 mm
Boutgatafstand	105 x 80/75 mm
Bevestigingsgat	11 mm
Uitlading	55 mm
Uitzwenking - Ø	235 mm
Bouwhoogte	164 mm
Temperatuur	- 20 / + 85 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	2.986 kg
Zwenkradius	117.5 mm
Hardheid van de band	Shore A 67
Dyn. draagvermogen	300 kg
Statisch draagvermogen	600 kg



Rolweerstand	+	+	+	+	+
Verplaatsingsgeluid	+	+	+	+	+
Strepen	+	+	+	+	+
Roest bescherming	+	+	+	+	+

4680IEP125P63

EAN 4031582307795

