

Minidoorstromer, elektronisch

Het warmste aanbevolen.

Overal waar vaak kleine hoeveelheden handwarm water nodig zijn, is de elektronische minidoorstromer DEM de moeite waard. Want zonder lange aanvoerwegen en leidingverliezen levert het toestel water op de elektronisch geregelde, gewenste temperatuur. De gebruikelijke water- en energieverliezen door handmatige temperatuurinstelling verdwijnen. Daardoor is de DEM electronic bijzonder geschikt voor wastafels waarvoor een constante uitlooptemperatuur wenselijk is. U kan het toestel zowel boven als onder het aftappunt monteren en het gewoon op het stroomnet van 230 V aansluiten (DEM 7 op 400 V).



De belangrijkste kenmerken

Onmiddellijk warm water

Constante uitlooptemperatuur intern instelbaar van 30 °C tot 50 °C

Voor één aftappunt

3,5 kW, 4,4 kW, 5,7 kW en 6,5 kW (afhankelijk van het toestel)

Effectief blankdraadelement

DEM 3 - voor drukloze armaturen

DEM 4, DEM 6 en DEM 7 voor drukloze en drukvaste kranen

Montage boven en onder de tafel

Geschikt voor combinatie met zonnepanelen



| Type | DEM 3 | DEM 4 | DEM 6 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Type | DEM 3 | DEM 4 | DEM 6 |
| Bestelnr. | 231001 | 231002 | 231215 |
| Nominaal vermogen | 3,50 kW | 4,40 kW | 5,70 kW |
| Hoogte | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Breedte | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Diepte | 82 mm | 82 mm | 82 mm |

| Technische gegevens | DEM 3 | DEM 4 | DEM 6 |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| Nominaal vermogen | 3,50 kW | 4,40 kW | 5,70 kW |
| Nominale spanning | 230 V | 230 V | 230 V |
| Nominale stroom | 15,20 A | 19,10 A | 24,70 A |
| Beveiliging | 16 A | 20 A | 25 A |
| Elektrische aansluiting | 1/N/PE | 1/N/PE | 1/N/PE |
| Frequentie | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Specifieke weerstand | 1000 | 1000 | 1000 |
| Specifieke geleiding | 1000 | 1000 | 1000 |
| Specifieke weerstand | 1300 | 1300 | 1300 |
| Specifieke geleiding | 770 | 770 | 770 |
| Kleur | wit | wit | wit |
| Beschermingsgraad (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Gewicht | 1,50 kg | 1,50 kg | 1,50 kg |

Installatie-informatie

Installatie van apparaten die niet stekkerklaar zijn, moet worden uitgevoerd door de betreffende netbeheerder of door een geregistreerd installatiebedrijf. Dit bedrijf kan u tevens behulpzaam zijn bij het verkrijgen van toestemming van de netbeheerder voor de installatie van het apparaat.