

# Aurevia

## BASIC LED PANEEL

# ADUROLIGHT

LED that matters



BINNEN



MAGAZIJN/OPSLAG



ENTREE/HAL




OVERKAPPING



KANTOOR



WERKPLAATS



## Eigenschappen

- › Stap eenvoudig over van traditionele T5 of T8 TL armaturen naar LED armaturen.
- › Perfect toepasbaar in een systeem plafond.
- › Optioneel dimbaar
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 30.000 uur.

### Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850395	AD-X6060402830	Adurolight Aurevia 6060	38W	3516 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
850396	AD-X6060402840	Adurolight Aurevia 6060	38W	3893 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h
850397	AD-X6060402860	Adurolight Aurevia 6060	38W	3927 lumen	>80	6000K	>0.95	30.000 h
850398	AD-X1230402830	Adurolight Aurevia 1230	38W	3595 lumen	>80	3000K	>0.95	30.000 h
850399	AD-X1230402840	Adurolight Aurevia 1230	38W	3866 lumen	>80	4000K	>0.95	30.000 h
850400	AD-X1230402860	Adurolight Aurevia 1230	38W	3790 lumen	>80	6000K	>0.95	30.000 h

\* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver (zie volgende pagina).



Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Optioneel	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	115°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Extern				
UGR	≤ 19				



## Fase dimbare driver

### TBV AUREVIA

#### \* Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	mA
15011376	Adurolight driver, dimbaar	38W	950 mA

## Dali dimbare driver

#### \* Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen	mA
15008017	Dali dimbare LED driver	38W	950 mA

## Nood accu




#### \* Specificaties

Artikelnummer	Omschrijving	Vermogen
15005858	Noodverlichtingsaccu 2 uur	38W

# Aurevia

## BASIC LED PANEEL



### Maatschets



#### Afmetingen


	38 W - 6060	38 W - 1230
A	595 mm	295 mm
B	595 mm	1195 mm
C	11,5 mm	11,5 mm

### Fotometrische gegevens



#### Lux-Distance Curve

Voorbeeld type: Aurevia 38 W, 4000K



Height Illuminance Diameter

Beam Angle: 114.20 Deg