


AURILIA

HOOGWAARDIG LED PANEEL

- › Stap eenvoudig over van traditionele T5 of T8 TL armaturen naar LED armaturen.
- › Perfect toepasbaar in een systeem plafond.
- › Optioneel dimbaar
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850118	AD-P6030202830	Adurolight Aurilia 6030	20W	2130 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850121	AD-P6060402830	Adurolight Aurilia 6060	38W	4076 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850122	AD-P6060402840	Adurolight Aurilia 6060	38W	4300 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850123	AD-P6060402860	Adurolight Aurilia 6060	38W	4400 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850127	AD-P1230402830	Adurolight Aurilia 1230	38W	4025 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850128	AD-P1230402840	Adurolight Aurilia 1230	38W	4285 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850129	AD-P1230402860	Adurolight Aurilia 1230	38W	4420 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h

Technische specificaties

Dimbaar	Optioneel*
Bundelhoek (°)	115°
IP	40
IK	08
Driver	Extern
UGR	≤ 19

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz)	50/60
Voltage	220V-240V
AC/DC	AC

Materiaaleigenschappen

Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Optiek	Opaal

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver, zie pagina 62

Afmetingen

	20 W - 6030	38 W - 6060	38 W - 1230
A	295 mm	595 mm	295 mm
B	595 mm	595 mm	1195 mm
C	11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm

