



BEATRICE

LED CLASSIC DOWNLIGHT

- › Vervanger voor: CDM-T en fluorescentie lamp.
- › Klassiek ontwerp. De ideale vervanger voor uw bestaande downlights.
- › Zeer geschikt voor gangpaden, scholen, kantoren, winkels, showrooms en etalages.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.
- › Optioneel: dimbaar.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15049697	AD-BE1100830	Adurolight Beatrice 110	8W	772 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15049698	AD-BE1100840	Adurolight Beatrice 110	8W	802 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15049699	AD-BE1301230	Adurolight Beatrice 130	12W	1067 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15049700	AD-BE1301240	Adurolight Beatrice 130	12W	1111 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15049701	AD-BE1601830	Adurolight Beatrice 160	18W	1861 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15049702	AD-BE1601840	Adurolight Beatrice 160	18W	1894 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15049703	AD-BE1902430	Adurolight Beatrice 190	24W	2402 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15049704	AD-BE1902440	Adurolight Beatrice 190	24W	2487 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15049705	AD-BE2303630	Adurolight Beatrice 230	36W	3374 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15049706	AD-BE2303640	Adurolight Beatrice 230	36W	3549 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h

Technische specificaties

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Optioneel*	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium
Bundelhoek (°)	60°	Voltage	220V-240V	Optiek	Helder met een mat hart
IP	40	AC/DC	AC		
IK	02				
Driver	Extern				

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver, zie pagina 62

Afmetingen

	8 W	12 W	24 W	36 W
A	115 mm	130 mm	190 mm	230 mm
B	50 mm	55 mm	65 mm	78 mm
Inbouwmaat	ø 95 mm	ø 110 mm	ø 160 mm	ø 193 mm

