


BELTINE

LIJNVERLICHTING

- › IP67 T8-buis lijnlamp.
- › PC verlichtingsbuis om vast te zetten op een oppervlak of te installeren als hanglamp.
- › Als lijnverlichting aansluiten in rijen.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
850477	AD-A8F06102840	Adurolight Beltine, 60cm	10W	1450 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850482	AD-A8F12222830	Adurolight Beltine, 120cm	22W	3050 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850483	AD-A8F12222840	Adurolight Beltine, 120cm	22W	3250 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850485	AD-A8F15242830	Adurolight Beltine, 150cm	24W	3300 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850486	AD-A8F15242840	Adurolight Beltine, 150cm	24W	3550 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850488	AD-A8F15282830	Adurolight Beltine, 150cm	28W	4000 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850489	AD-A8F15282840	Adurolight Beltine, 150cm	28W	4150 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h

Toebehoren

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving
15043967	AD-BELT015C	Adurolight gegoten kabel, t.b.v. Beltine, l = 1,5 meter
15043968	AD-BELT020C	Adurolight gegoten kabel, t.b.v. Beltine, l = 2,0 meter
15043969	AD-BELT030C	Adurolight gegoten kabel, t.b.v. Beltine, l = 3,0 meter

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium
Bundelhoek (°)	150°	Voltage	220V-240V	Optiek	Polycarbonaat
IP	67	AC/DC	AC		
IK	10				
Driver	Ingebouwd				

Afmetingen

	10 W	22 W	24 W	28 W
A	600 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
B	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm

