


# DAVE

## WATERPROOF LIJNVERLICHTING

- › Armaturen kunnen met elkaar verbonden worden d.m.v. snoeren.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



### Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15011627	AD-PC60102840	Adurolight Waterproof Dave	10W	1000 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15011630	AD-PC60102860	Adurolight Waterproof Dave	10W	1000 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15011626	AD-PC60202830	Adurolight Waterproof Dave	20W	2225 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15011631	AD-PC60202840	Adurolight Waterproof Dave	20W	2400 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15011634	AD-PC60202860	Adurolight Waterproof Dave	20W	2325 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15011636	AD-PC12202840	Adurolight Waterproof Dave	20W	2450 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15011623	AD-PC12202860	Adurolight Waterproof Dave	20W	2425 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15011637	AD-PC12402830	Adurolight Waterproof Dave	40W	4300 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15011621	AD-PC12402840	Adurolight Waterproof Dave	40W	4650 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15011635	AD-PC12402860	Adurolight Waterproof Dave	40W	4600 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15011624	AD-PC15282830	Adurolight Waterproof Dave	28W	3000 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15011629	AD-PC15282840	Adurolight Waterproof Dave	28W	3225 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15011622	AD-PC15282860	Adurolight Waterproof Dave	28W	3250 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15011633	AD-PC15562830	Adurolight Waterproof Dave	56W	6000 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15011620	AD-PC15562840	Adurolight Waterproof Dave	56W	6450 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15011632	AD-PC15562860	Adurolight Waterproof Dave	56W	6500 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h

### Technische specificaties

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium
Bundelhoek (°)	150°	Voltage	220V-240V	Optiek	Polycarbonaat
IP	67	AC/DC	AC		
IK	10				
Driver	Ingebouwd				

### Afmetingen

	10 W / 20 W	20 W / 40 W	28 / 56 W
A	663 mm	1265 mm	1565 mm
B	90 mm	90 mm	90 mm
C	124 mm	124 mm	124 mm

