



KEN

LED SLIM DOWNLIGHT

- › Vervanger voor: PL fluorescentie lamp.
- › Door het elegante en slimme ontwerp van deze downlight is deze zeer eenvoudig te installeren.
- › Gelijkmatige verspreide lichtopbrengst met een aangename lichtbelevenis.
- › Uitermate geschikt voor installatie in systeemplafonds.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15005175	AD-SD145072830	Adurolight Ken wit 145	7W	485 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005174	AD-SD145072840	Adurolight Ken wit 145	7W	505 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005183	AD-SD180122830	Adurolight Ken wit 180	12W	985 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005184	AD-SD180122840	Adurolight Ken wit 180	12W	1025 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005192	AD-SD240182830	Adurolight Ken wit 240	18W	1640 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005193	AD-SD240182840	Adurolight Ken wit 240	18W	1720 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Optioneel*	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	110°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Extern				

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver, zie pagina 62

Afmetingen

	7 W	12 W	18 W
A	145 mm	180 mm	240 mm
B	145 mm	180 mm	240 mm
C	13 mm	13 mm	13 mm

