


LANA

LED T8 OPAAL BUIS

- › Stap eenvoudig van een traditionele TL verlichting over op LED verlichting, vervang eenvoudig de starter en installeer de LED buis.
- › Levensduur 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
849803	AD-T8F06102830	Adurolight Lana 600	10W	1390 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
849804	AD-T8F06102840	Adurolight Lana 600	10W	1445 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
849805	AD-T8F06102860	Adurolight Lana 600	10W	1500 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
849806	AD-T8F09152830 ST	Adurolight Lana 900	15W	1850 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
849807	AD-T8F09152840 ST	Adurolight Lana 900	15W	1950 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
849808	AD-T8F09152860 ST	Adurolight Lana 900	15W	1950 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850333	AD-T8F12222830	Adurolight Lana 1200	22W	3050 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850334	AD-T8F12222840	Adurolight Lana 1200	22W	3200 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850335	AD-T8F12222860	Adurolight Lana 1200	22W	3250 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850336	AD-T8F15242830	Adurolight Lana 1500	24W	3300 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850337	AD-T8F15242840	Adurolight Lana 1500	24W	3550 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850338	AD-T8F15242860	Adurolight Lana 1500	24W	3570 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
850339	AD-T8F15282830	Adurolight Lana 1500	28W	4000 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
850340	AD-T8F15282840	Adurolight Lana 1500	28W	4150 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
850341	AD-T8F15282860	Adurolight Lana 1500	28W	4170 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h

Technische specificaties

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Nee	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	150°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				

Afmetingen

	10 W	15 W	22 W	24 W	28 W
A	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1500 mm
B	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm

