


LANCE X

LED PROJECTOR

- › LED breedstraler voor binnen- en buitengebruik (IP65).
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15046319	AD-WX08040D	Adurolight Lance X, dimbaar	80W	9268	> 80	4000K	>0.95	50.000h
15046320	AD-WX10040D	Adurolight Lance X, dimbaar	100W	11585	> 80	4000K	>0.95	50.000h
15046321	AD-WX12040D	Adurolight Lance X, dimbaar	120W	14224	> 80	4000K	>0.95	50.000h
15046322	AD-WX12060D	Adurolight Lance X, dimbaar	120W	14012	> 80	6000K	>0.95	50.000h

Technische specificaties

Technische specificaties		Elektrische aansluiting		Materiaaleigenschappen	
Dimbaar	Ja	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium
Bundelhoek (°)	120°	Voltage	220V-240V	Optiek	Helder
IP	65	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Extern				

Afmetingen

	100 W	120 W
A	430 mm	430 mm
B	260 mm	260 mm
C	237 mm	237 mm

