


PERFIE

LED RONDE PLAFONDARMATUUR

- › Gemakkelijk te installeren ronde plafondarmatuur.
- › Zeer geschikt voor gangpaden, scholen en kantoren.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15005417	AD-DB180122830	Adurolight Perfie 180	12W	1100 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005416	AD-DB180122840	Adurolight Perfie 180	12W	1200 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005408	AD-DB240182830	Adurolight Perfie 240	18W	1700 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005407	AD-DB240182840	Adurolight Perfie 240	18W	1800 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005406	AD-DB240182860	Adurolight Perfie 240	18W	1750 lumen	>80	6000K	>0.95	50.000 h
15005399	AD-DB300242830	Adurolight Perfie 300	24W	2170 lumen	>80	3000K	>0.95	50.000 h
15005398	AD-DB300242840	Adurolight Perfie 300	24W	2400 lumen	>80	4000K	>0.95	50.000 h
15005397	AD-DB300242860	Adurolight Perfie 300	24W	2250 lumen	>80	6000K	>0,95	50.000 h

Technische specificaties Elektrische aansluiting Materiaaleigenschappen

Dimbaar	Ja	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Bundelhoek (°)	110°	Voltage	220V-240V	Optiek	Opaal
IP	40	AC/DC	AC		
IK	08				
Driver	Ingebouwd				

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver, zie pagina 62

Afmetingen

	12 W	18 W	24 W
A	180 mm	240 mm	300 mm
B	180 mm	240 mm	300 mm
C	40 mm	40 mm	40 mm

