


RUDOLF

LED VIERKANTE PLAFONDARMATUUR

- › Gemakkelijk te installeren vierkant plafondarmatuur.
- › Zeer geschikt voor gangpaden, scholen en kantoren.
- › Levensduur: 50.000 uur, L70: 50.000 uur.



Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15005451	AD-SB180122830	Adurolight Rudolf 180	12W	1150 lumen	>80	3000K	>0,95	50.000 h
15005450	AD-SB180122840	Adurolight Rudolf 180	12W	1250 lumen	>80	4000K	>0,95	50.000 h
15005442	AD-SB240182830	Adurolight Rudolf 240	18W	1710 lumen	>80	3000K	>0,95	50.000 h
15005441	AD-SB240182840	Adurolight Rudolf 240	18W	1800 lumen	>80	4000K	>0,95	50.000 h
15005440	AD-SB240182860	Adurolight Rudolf 240	18W	1800 lumen	>80	6000K	>0,95	50.000 h
15005433	AD-SB300242830	Adurolight Rudolf 300	24W	2330 lumen	>80	3000K	>0,95	50.000 h
15005432	AD-SB300242840	Adurolight Rudolf 300	24W	2450 lumen	>80	4000K	>0,95	50.000 h
15005431	AD-SB300242860	Adurolight Rudolf 300	24W	2400 lumen	>80	6000K	>0,95	50.000 h

Technische specificaties

Dimbaar	Ja
Bundelhoek (°)	110°
IP	40
IK	08
Driver	Ingebouwd

Elektrische aansluiting

Frequentie (Hz)	50/60
Voltage	220V-240V
AC/DC	AC

Materiaaleigenschappen

Behuizing	Aluminium Polycarbonaat
Optiek	Opaal

* Dimbaar d.m.v. vervanging dimbare driver, zie pagina 62

Afmetingen

	12 W	18 W	24 W
A	180 mm	240 mm	300 mm
B	180 mm	240 mm	300 mm
C	40 mm	40 mm	40 mm

