



# TITAN

## LIJNVERLICHTING

- › Armaturen worden met elkaar verbonden door het in elkaar te schuiven.
- › Vier verschillende bundelhoeken 30°, 60°, 90° en 2x 30°.
- › Levensduur: 80.000 uur, L70: 80.000 uur.



### Specificaties

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving	Vermogen	Output lumen	CRI	Kleurtemp.	PF	L70
15060041	AD-TINBD1536040	Adurolight Titan NB	65W	9000	>80	4000K	>0.90	80.000 h
15060042	AD-TIMBD1536040	Adurolight Titan MB	65W	9000	>80	4000K	>0.90	80.000 h
15060043	AD-TIWBD1536040	Adurolight Titan WB	65W	9000	>80	4000K	>0.90	80.000 h
15060044	AD-TIABD15060DA40	Adurolight Titan AB	65W	9000	>80	4000K	>0.90	80.000 h

### Toebehoren

Artikelnummer	Modelnummer	Omschrijving
15060049	AD-TI150RA	Adurolight Titan goot, aluminium geanodiseerd
15060050	AD-TI150IA	Adurolight Titan blindkap
15060051	AD-TIW3M	Adurolight Titan ophangdraad 3 m
15060052	AD-TICH3M	Adurolight Titan ophangketting 3 m
15060053	AD-TIECAL	Adurolight Titan eindkap armatuur
15060054	AD-TIECAN	Adurolight Titan eindkap goot
15060055	AD-TICOM	Adurolight Titan connector
15060056	AD-TIECAC	Adurolight Titan eindkap
15060057	AD-TIMOT	Adurolight Titan aansluitschoen


### Technische specificaties

### Elektrische aansluiting


### Materiaaleigenschappen

Dimbaar	DALI	Frequentie (Hz)	50/60	Behuizing	Geanodiseerd aluminium
Bundelhoek (°)	30°, 60°, 90° en 2x 30°	Voltage	220V-240V	Optiek	Polycarbonaat
Driver	Intern	AC/DC	AC		


Titan NB - Narrow



Titan MB - Medium



Titan WB - Wide



Titan AB - Asymmetric

