



BONFIX hoekstopkranen

Technische documentatie



Inleiding

BONFIX B.V. levert een assortiment hoekstopkranen onder de merknaam BONFIX®.

Technische specificaties

De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken. BONFIX B.V. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld kunnen geen rechten ontleend worden.



Algemeen

De BONFIX® hoekstopkranen zijn vervaardigd voor het afsluiten van de watertoevoer door middel van een klepsluiting.

Toepassing

De BONFIX® hoekstopkranen kunnen toegepast worden in (drink)waterinstallaties voor het afsluiten van de watertoevoer bij o.a. closetreservoirs en wastafels. Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

Technische gegevens

De BONFIX® hoekstopkranen zijn vervaardigd uit eerste klas messing CuZn40Pb2 en CuZn39Pb3 en kunnen worden toegepast in drinkwaterleidingen met een werkdruk tot 1000 kPa (10 bar) en een temperatuur tot 90°C.

Kwaliteitskeurmerk

De BONFIX® hoekstopkranen zijn voorzien van het KIWA kwaliteitskeurmerk.

Installatievoorschriften

Voor de montage van BONFIX® hoekstopkranen met knelaansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de knelfittingen. Voor de montage van BONFIX® hoekstopkranen met capillaire aansluiting verwijzen we naar de technische documentatie van de soldeerfittingen.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen

Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningcorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.

